

CAR1 Ölfleckentferner, sprühfertig

- Einfache Anwendung durch Überkopfsprühen
- kontrollierte Anwendung durch Additive
- wieder vollständig entfernbar

REINIGT BETON, WASCHBETON FLIESEN, KERAMIK, NATURSTEINE, VERBUNDSTEINE UND ESTRICH VON ÖLFLECKEN, SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

Bei frischer Verschmutzung Öllache erst mit Papiertüchern oder Ölbindemittel aufnehmen. Dann CAR1 Ölfleckentferner, sprühfertig gut schütteln und auf die zu reinigenden Flecken aufsprühen. Einwirken lassen. Es bildet sich nach einiger Zeit eine weiße Schicht, die abgebürstet oder aufgesaugt werden kann. Bei besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Die ölhaltigen Abfälle sind gemäß der jeweils gültigen Bestimmungen zu entsorgen.



ACHTUNG:

Nicht für Asphalt , Bitumen, Teerhaltige Böden oder lackierte Flächen geeignet

Für nicht aufgeführte Oberflächen sind vorherige Einzelprüfungen erforderlich

Verarbeitung:

Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln. Zu besprühende Fläche muss trocken sein. Nicht zu behandelnde Flächen sorgfältig abdecken.

Aus einer Entfernung von 20-30 cm gezielt und reichlich auf die zu entfernenden Rückstände sprühen. Nach Einwirkzeit (Quellung -Weiße Kruste) Rückstände und gesprühtes Material abkehren oder aufsaugen und Entsorgen gemäß den gültigen Bestimmungen ggf. Vorgang wiederholen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Handschuhe sind bei der Verwendung empfohlen. In nicht ausreichend gelüfteten Bereichen ist das Tragen einer Atemmaske geboten

Nach Gebrauch Dose umdrehen und Sprühkopf betätigen bis nur noch Treibmittel austritt. Nicht gegen Personen richten.

Weitere Sicherheitshinweise zu Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

COPARTS NR.	Bezeichnung	Inhalt	VPE	EAN
CO3304	Ölfleckentferner	600 ml	12	4250040333040